


Naderingssensor SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Artikelnummer: 546799

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Symbol	00991622
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Bijzondere eigenschappen	Oliebestendig
Materiaal-informatie	RoHS conform
Gebruiksaanwijzing	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Meetprincipe	Magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... 70 °C
Schakeluitgang	Met contacten bipolair
Functie schakelelement	Verbreekcontact
Max. uitgangsstroom	80 mA
Max. uitgangsstroom in bevestigingskits	80 mA
Max. schakelvermogen AC	2.4 VA
Max. schakelvermogen DC	2.4 W
Max. schakelvermogen DC in bevestigingskits	2.4 W
Max. schakelvermogen AC in bevestigingskits	2.4 VA
Spanningsval	4.25 V
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Bestendigheid tegen overbelasting	Niet aanwezig
Bereik voor bedrijfsspanning AC	5 V ... 30 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	5 V ... 30 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	overlangs
Testvoorwaarden leiding	Buigwisselvastheid: conform Festo-norm Testvoorwaarden op aanvraag Energieketen: > 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm
Kabellengte	7.5 m
Kabeleigenschap	Standaard/ geschikt voor kabelrupsen
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)

Functie	Waarde
Bevestigingstype	vastgeschroefd Van bovenaf in groef plaatsbaar
Productgewicht	87.1 g
Materiaal behuizing	PA Hooggelegeerd roestvast staal
Schakelstandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C ... 70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP68
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L