


Smoorventiel met terugslagklep GR-3/4

Artikelnummer: 2103

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	3300 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	4800 l/min
Bedrijfsdruk	0.3 bar ... 15 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbool	00991453
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	938 g
Materiaal-informatie	RoHS conform