


# Smoorventiel met terugslagklep GRLA-M3-QS-3

Artikelnummer: 175041

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

| Functie                                        | Waarde                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventiefunctie                                  | Smoring van de uitgaande luchtstroom                       |
| Pneumatische aansluiting 1                     | QS-3                                                       |
| Pneumatische aansluiting 2                     | M3                                                         |
| Instelelement                                  | Sleufschroef                                               |
| Bevestigingstype                               | Inschroefbaar                                              |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting       | 41 l/min                                                   |
| Normaal nominaal debiet in terugslagrichting   | 27 l/min ... 50 l/min                                      |
| Bedrijfsdruk                                   | 0.2 bar ... 10 bar                                         |
| Omgevingstemperatuur                           | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Maritieme classificatie                        | zie certificaat                                            |
| Inbouwpositie                                  | Willekeurig                                                |
| Symbol                                         | 00991452                                                   |
| Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar     | 95 l/min                                                   |
| Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar | 75 l/min ... 110 l/min                                     |
| Bedrijfsmedium                                 | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium       | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit                              | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Cleanroomklasse                                | Klasse 4 volgens ISO 14644-1                               |
| Mediumtemperatuur                              | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Max. aanhaalmoment                             | 0.3 Nm                                                     |
| Productgewicht                                 | 7 g                                                        |
| Materiaal inschroeftap                         | Messing<br>Vernikkeld                                      |
| Materiaal-informatie                           | RoHS conform                                               |
| Materiaal afdichtingen                         | NBR                                                        |
| Materiaal demontagering                        | POM                                                        |
| Materiaal regelschroef                         | Messing                                                    |
| Materiaal zwenkaansluiting                     | Persgegoten zink                                           |