


Smoorventiel met terugslagklep GRLSA-1/8-QS-6

Artikelnummer: 540661

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Binnenzeskant
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	0 l/min ... 250 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	180 l/min ... 310 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbol	00991475
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	0 l/min ... 410 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	430 l/min ... 540 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-10 °C ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Nominaal aanhaalmoment	3.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	19.5 g
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal demontagering	POM
Materiaal regelschroef	PA-versterkt
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink