


Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-MAXI

Artikelnummer: 186511

FESTO



Gegevensblad

 General operating condition

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele standaard olieverevelaar
Max. hoeveelheid condensaat	80 ml
Filterfijnheid	40 µm
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Symbool	00991761
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	1 bar ... 16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar ... 7 bar
Max. drukhysterese	0.04 MPa
Max. drukhysterese	0.4 bar
Max. drukhysterese	5.8 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	7700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	2390 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC