


# Verzorgingseenheid FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A

Artikelnummer: 192662

**FESTO**



## Gegevensblad



 [General operating condition](#)

| Functie                                                   | Waarde                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Mini                                                                        |
| Serie                                                     | D                                                                           |
| Bedieningszekering                                        | Draaiknop met vergrendeling                                                 |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                                            |
| Condensaataftap                                           | Volautomatisch                                                              |
| Constructieve opbouw                                      | Filterregelaar zonder manometer<br>Proportionele standaard olieverniveelaar |
| Max. hoeveelheid condensaat                               | 22 ml                                                                       |
| Filterfijnheid                                            | 5 µm                                                                        |
| Schaalbescherming                                         | Metalen beschermkap                                                         |
| Symbol                                                    | 00991546                                                                    |
| Drukindicator                                             | G1/8 voorbereid                                                             |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.2 MPa ... 1.2 MPa                                                         |
| Bedrijfsdruk                                              | 2 bar ... 12 bar                                                            |
| Drukregelbereik                                           | 0.5 bar ... 12 bar                                                          |
| Max. drukhysterese                                        | 0.02 MPa                                                                    |
| Max. drukhysterese                                        | 0.2 bar                                                                     |
| Max. drukhysterese                                        | 2.9 psi                                                                     |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 1050 l/min                                                                  |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte gassen                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)                  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                                                |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inerte gassen                  |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C ... 60 °C                                                            |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C ... 60 °C                                                            |
| Productgewicht                                            | 660 g                                                                       |
| Bevestigingstype                                          | Leidinginbouw<br>Met toebehoren                                             |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G3/8                                                                        |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G3/8                                                                        |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                                                |
| Materiaal behuizing                                       | Persgegoten zink                                                            |
| Materiaal schaal                                          | PC                                                                          |