

# Filterregelventiel LFR-3/8-D-5M-O-MIDI-A

Artikelnummer: 192624

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | Midi                                                       |
| Serie                                                     | D                                                          |
| Bedieningszekering                                        | Draaiknop met vergrendeling                                |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                           |
| Filterfijnheid                                            | 5 µm                                                       |
| Condensaataftap                                           | Volautomatisch                                             |
| Constructieve opbouw                                      | Filterregelaar zonder manometer                            |
| Max. hoeveelheid condensaat                               | 43 ml                                                      |
| Schaalbescherming                                         | Metalen beschermkap                                        |
| Symbool                                                   | 00991584                                                   |
| Drukindicator                                             | G1/4 voorbereid                                            |
| Bedrijfsdruk                                              | 0.2 MPa ... 1.2 MPa                                        |
| Bedrijfsdruk                                              | 2 bar ... 12 bar                                           |
| Drukregelbereik                                           | 0.5 bar ... 12 bar                                         |
| Max. drukhysterese                                        | 0.2 bar                                                    |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 2400 l/min                                                 |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatuur                                          | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                                         | 5 °C ... 60 °C                                             |
| Omgevingstemperatuur                                      | 5 °C ... 60 °C                                             |
| Productgewicht                                            | 900 g                                                      |
| Bevestigingstype                                          | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren             |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G3/8                                                       |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G3/8                                                       |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                               |
| Materiaal behuizing                                       | Persgegoten zink                                           |
| Materiaal schaal                                          | PC                                                         |