

Vacuümzuiger VAS-125-3/8-NBR

Artikelnummer: 152605

FESTO



Gegevensblad

 General operating condition

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7 mm
Zuigerdiameter	125 mm
Effectieve zuigdiameter	105 mm
Aansluitingspositie	Boven
Symbool	00991485
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 0 MPa
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Nominale bedrijfsdruk	-10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	606 N
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	606 N
Bevestigingsschroefdraad	G3/8
Zuigerbevestiging	G3/8
Vacuümaansluiting	G3/8
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	70 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Persgegoten zink
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR