


**Vacuümzuiger**  
**VAS-125-3/8-SI-B**  
 Artikelnummer: 1415120

**FESTO**



 General operating condition

## Gegevensblad

| Functie                              | Waarde                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hoogtecompensatie zuiger             | 6 mm                                                     |
| Nominale doorlaat                    | 7 mm                                                     |
| Zuigerdiameter                       | 125 mm                                                   |
| Zuigervolume                         | 79.1 cm <sup>3</sup>                                     |
| Aansluitingspositie                  | Boven                                                    |
| Inbouwpositie                        | Willekeurig                                              |
| Symbool                              | 00991485                                                 |
| Zuigervorm                           | Rond vlak                                                |
| Bedrijfsdruk                         | -0.095 MPa ... 0 MPa                                     |
| Bedrijfsdruk                         | -0.95 bar ... 0 bar                                      |
| Bedrijfsdruk                         | -13.775 psi ... 0 psi                                    |
| Nominale bedrijfsdruk                | -0.07 MPa                                                |
| Nominale bedrijfsdruk                | -0.7 bar                                                 |
| Nominale bedrijfsdruk                | -10.15 psi                                               |
| Bedrijfsmedium                       | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK     | 2 - matige corrosiebelasting                             |
| LABS-conformiteit                    | VDMA24364-zone III                                       |
| Geschiktheid voor levensmiddelen     | Zie uitgebreide informatie over het materiaal            |
| Omgevingstemperatuur                 | -40 °C ... 200 °C                                        |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk | 700 N                                                    |
| Productgewicht                       | 214 g                                                    |
| Bevestigingstype                     | Via vacuümaansluiting                                    |
| Vacuümaansluiting                    | G3/8                                                     |
| Kleur                                | Transparant                                              |
| Shore-hardheid                       | 60 +/- 5                                                 |
| Materiaal inschroeftap               | Aluminium kneedlegering                                  |
| Materiaal-informatie                 | RoHS conform                                             |
| Materiaal zuiger                     | VMQ (silicone)                                           |