

Vacuümzuiger VAS-5-M5-NBR

Artikelnummer: 173439

FESTO



Gegevensblad

 General operating condition

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	1.5 mm
Zuigerdiameter	5 mm
Effectieve zuigdiameter	4 mm
Aansluitingspositie	Boven
Symbool	00991485
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 0 MPa
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Nominale bedrijfsdruk	-10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	0.9 N
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	0.9 N
Bevestigingsschroefdraad	M5
Zuigerbevestiging	M5
Vacuümaansluiting	M5
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	55 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR