


Vacuümzuiger VAS-75-1/4-PUR-B

Artikelnummer: 1396096

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	3.5 mm
Nominale doorlaat	4 mm
Zuigerdiameter	75 mm
Zuigervolume	18.3 cm ³
Effectieve zuigdiameter	67.4 mm
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbool	00991485
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 0 MPa
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Nominale bedrijfsdruk	-10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	250 N
Productgewicht	77 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Persgegoten zink
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR