



Vacuümgenerator VN-10-H-T3-PQ2-VA4-R01

Artikelnummer: 193528

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.95 mm
Rastermaat	14 mm
Bouwwijze geluiddemper	Open
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Standaard
Geïntegreerde functie	Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Symbool	00991489
Bedrijfsdruk voor max. zuigvolumestroom	3.1 bar
Bedrijfsdruk	1 bar ... 8 bar
Bedrijfsdruk voor max. vacuüm	4.5 bar
Max. vacuüm	89 %
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	25 l/min
Beluchtingstijd bij nominale bedrijfsdruk	1.1 s
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C ... 60 °C
Geluidsdrukniveau bij nominale bedrijfsdruk	74 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Max. aanhaalmoment	0.5 Nm
Productgewicht	26 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal aansluitschroefdraad	Aluminium kneedlegering Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal straalbuis	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt

Functie	Waarde
Materiaal geluiddemper	PE
Materiaal straalpijp	Aluminium kneedlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld