


# Vacuümgenerator VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

Artikelnummer: 193520

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Gegevensblad

| Functie                                   | Waarde                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominale doorlaat Lavalmondstuk           | 1.4 mm                                    |
| Rastermaat                                | 18 mm                                     |
| Inbouwpositie                             | Willekeurig                               |
| Ejectorkarakteristiek                     | hoog vacuüm<br>Standaard                  |
| Constructieve opbouw                      | T-vorm                                    |
| Symbool                                   | 00991490                                  |
| Bedrijfsdruk voor max. zuigvolumestroom   | 5.1 bar                                   |
| Bedrijfsdruk                              | 1 bar ... 8 bar                           |
| Bedrijfsdruk voor max. vacuüm             | 5 bar                                     |
| Max. vacuüm                               | 88 %                                      |
| Nominale bedrijfsdruk                     | 6 bar                                     |
| Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer     | 51.6 l/min                                |
| Beluchtingstijd bij nominale bedrijfsdruk | 0.5 s                                     |
| Bedrijfsmedium                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium  | Geoliede werking niet mogelijk            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK          | 1 - lage corrosiebelasting                |
| LABS-conformiteit                         | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Mediumtemperatuur                         | 0 °C ... 60 °C                            |
| Omgevingstemperatuur                      | 0 °C ... 60 °C                            |
| Max. aanhaalmoment                        | 0.5 Nm                                    |
| Productgewicht                            | 33 g                                      |
| Bevestigingstype                          | met doorgangsboring<br>Met toebehoren     |
| Pneumatische aansluiting 1                | QS-6                                      |
| Pneumatische aansluiting 3                | QS-8                                      |
| Vacuümaansluiting                         | G1/4                                      |
| Materiaal aansluitschroefdraad            | Aluminium kneedlegering                   |
| Materiaal-informatie                      | RoHS conform                              |
| Materiaal afdichtingen                    | NBR                                       |
| Materiaal straalbuis                      | POM                                       |
| Materiaal behuizing                       | POM-versterkt                             |
| Materiaal straalpijp                      | Aluminium kneedlegering                   |
| Materiaal schroefkoppeling                | Messing<br>vernikkeld                     |