


# Inschakelventiel HEE-D-MINI-24

Artikelnummer: 172956

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw                     | Zuiger-schuif                                              |
| Bedieningswijze                          | Elektrisch                                                 |
| Afdichtingsprincipe                      | Zacht                                                      |
| Ontluchtingsfunctie                      | Niet smoorbaar                                             |
| Handbediening                            | Vergrendelend                                              |
| Terugstelwijze                           | mechanische veer                                           |
| Besturingstype                           | Voorgestuurd                                               |
| Symbool                                  | 00991008                                                   |
| Ventielfunctie                           | 3/2 gesloten monostabiel                                   |
| Bedrijfsdruk                             | 0.25 MPa ... 1.6 MPa                                       |
| Bedrijfsdruk                             | 2.5 bar ... 16 bar                                         |
| Overlapping                              | Positieve overdekking                                      |
| Inschakelduur                            | 100%                                                       |
| Spoeleigenschappen                       | 24 V DC: 2,5 W                                             |
| Toegestane spanningsschommelingen        | +/- 10 %                                                   |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                               |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C ... 60 °C                                           |
| Bevestigingstype                         | Leidinginbouw<br>Met toebehoren                            |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig                                                |
| Stroomrichting                           | Niet reversibel                                            |
| Productgewicht                           | 223 g                                                      |
| Pneumatische aansluiting 3               | G1/8                                                       |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang      | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Elektrische aansluiting                  | Vorm C<br>Stekkers<br>conform DIN EN 175301-803            |
| Signaaltoestandsindicatie                | Met toebehoren                                             |
| Materiaal afdichtingen                   | NBR                                                        |
| Materiaal behuizing                      | Persgegoten aluminium                                      |