

Smoorventiel met terugslagklep GRLA-M5-QS-4-D

Artikelnummer: 193138

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	110 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	65 l/min ... 110 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbol	00991452
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	165 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	140 l/min ... 160 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Nominaal aanhaalmoment	0.8 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	13 g
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink Gechromateerd