


Productinformatie

13 96 200 T

Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



Algemeen	
Artikelnr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	278 g
Afmetingen	200 x 65 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm²
Afstripcapaciteit voor draden	0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 – 2,5 mm²
AWG	1 / 0
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

